



Art.-Nr: WFBW413WL-TT

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WFBW413WL-TT



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Deteksjonsområde | 40 m |
| piktogram | Individuelt n.a |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 4 |
| Sertifisering | CE, WEEE, D-tegn |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Brotid | 3 timer |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 7,5 W |
| Ytelse DS | 5,7 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -15 °C - 40 °C |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur BS | -15 °C - 40 °C |
| dybde | 400 mm |
| Bredde | 400 mm |
| Høyde | 110 mm |
| Vekt | 1.67 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.67 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 250 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 520 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4262483024041 |

Fra: 29.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.