



**Art.-Nr: WFXW418SC**  
**Rettungszeichenleuchte Versorgung**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP65, Kunststoff,**  
**weiß**



Moderne Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format.

Zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte zur Kennzeichnung anderer Nebenräume zu nutzen.

Durch den montagefreundlichem Bajonettverschlussmit kann die hohe Schutzart gesichert werden. Wodurch die Leuchte für einen vielseitigen Einsatz geeignet ist.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/WFXW418SC](http://www.rp-group.com/de/item/WFXW418SC)



## TECHNISCHE DATEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp            | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart             | Wandaufbau             |
| Erkennungsweite        | 30 m                   |
| Piktogramm             | Einzel n.A.            |
| Leuchtmittel           | LED                    |
| Gehäusematerial        | Kunststoff             |
| Gehäusefarbe           | weiß                   |
| Schutzart (IP)         | IP65                   |
| Schlagfestigkeit (IK)  | 4                      |
| Zertifizierung         | CE, WEEE, D-Zeichen    |
| Schutzklasse           | 2                      |
| Überwachung            | SelfControl (SC)       |
| Überbrückungszeit      | 8 h                    |
| Batterie               | LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah   |
| Leistung max.          | 5,3 W                  |
| Leistung DS            | 3,9 W                  |
| Leistung BS            | 2 W                    |
| Umgebungstemperatur DS | 0 °C - 35 °C           |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur BS   | 0 °C - 35 °C  |
| Tiefe                    | 300 mm        |
| Breite                   | 300 mm        |
| Höhe                     | 110 mm        |
| Gewicht                  | 1.53          |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.78          |
| EAN                      | 4262483023419 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG



