




**Art.-Nr: WXD029**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Tak, CPS, CPS, 90 m, IP20, metall, hvit**



Mer informasjon



### TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	90 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	3,9 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C



dybde	500 mm
Bredde	500 mm
Høyde	500 mm
Vekt	6.47
Vekt inkludert emballasje	6.61
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260581710002




TEKNISK TEGNING




WG



WK



WX



#### TILBEHØRSLISTE

WKO -  
1PV-EB -

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.