



Art.-Nr: XGMU011SC
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, SelfControl, 1 h, , IP66, Aluminium Druckguss,
Glas, Gehäusefarbe



Explosionsgeschützte Glas-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN





Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss, Glas
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	40 W
Leistung DS	40 W
Leistung BS	3 W
Tiefe	750 mm
Breite	157 mm
Höhe	197 mm
Gewicht	5.5
Gewicht inkl. Verpackung	6.4
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4600 lm
Lichtstrom Not	750 lm
Zolltarifnummer	94051190
Ursprungsland	SPANIEN
EAN	4260659564377



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

- X-K0001 -
- X-MB001 -
- X-KE001 -
- X4N -

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.