



Art.-Nr: XGXU011SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll, 1 time, , IP66, Presstøpt aluminium,
Glass, Farge på huset



Explosion-proof LED glass cylinder Safety light for gas and dust Ex zones.
Available in three sizes with a luminous flux of up to 5000lm.

Prepared for two cable entries for through-wiring. By applying a pictogram can also be used as an exit sign.

Mounting options Wall or ceiling mounting with adapter or suspension with chain eye.

According to 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 gas and dust

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Built according to:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Certified by INERIS 20ATEX0005X



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| piktogram | Nei |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Presstøpt aluminium, Glass |
| IP-beskyttelse) | IP66 |
| Slagstyrke (IK) | 7 |
| Sertifisering | Sjøpeltømming, CE |
| beskyttelses klasse | 1 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | SelfControl |
| Brotid | 1 time |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Maks effekt. | 45 W |
| Ytelse DS | 45 W |
| Ytelse BS | 3 W |
| dybde | 1360 mm |
| Bredde | 157 mm |
| Høyde | 197 mm |
| Vekt | 5.5 |
| Vekt inkludert emballasje | 6.7 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Klemme |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 4600 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 750 lm |
| Tolltariffnummer | 94051190 |
| Opprinnelsesland | SPANIEN |
| EAN | 4260659564421 |



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

- X-K0001 -
- X-MB001 -
- X-KE001 -
- X4N -

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.