



Art.-Nr: YEDTA-RENS-2401-U
LED recessed downlight "TAURE", round, 226x110mm, 24W,
2800lm, 4000K, CRI >80, IP54, UGR <19, white, switchable

LED recessed downlight, TAURE series. IP54. Housing made from aluminium, white, powder-coated. Smooth aluminium reflector. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), external. UGR < 19 and screen-compliant in accordance with EN 12464-1. Version with CASAMBI® Bluetooth control available. DC compatibility on request. Ra > 90 on request.



Mer informasjon

TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	226 mm
Produktmåål høyde	110 mm
Produktvekt	1 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	230 mm
Emballasjemål bredde	230 mm
Emballasjemål høyde	120 mm
Vekt inkludert emballasje	1.1 kg
CS_GROUP.CutoutDimensions	
diameter	210 mm
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP54
Glødetrådtypest	650°C
Elektrisk forbindelse	



Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	24 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.95 PF
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2800 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	62,4 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	18.2
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	117 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	14 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	40 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar





TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270



stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.