



Art.-Nr: YMOBM-QA-HBND
CASAMBI® passive infrared sensor + BWM
narrow, detection area height: 15m width: 3m,

CASAMBI® motion detectors consist of integrated CASAMBI® technology and make it possible to control luminaires without wiring work. Use the CASAMBI® app to configure parameters such as brightness and automatically switching on and off at dusk or movement. This can result in savings of up to 90%. The sensors are available in various designs for ceiling mounting or recessed installation and various detection zones from 5 to 28 m.

- Passive infrared sensor and motion detector
- Narrow
- Detection Zone: height: 15m; width: 3m
- Colour: white
- IP66



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	110 mm
Produktdimensjoner bredde	110 mm
Produktmål høyde	73 mm
Produktvekt	0.26 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	115 mm
Emballasjemål bredde	115 mm
Emballasjemål høyde	80 mm
Vekt inkludert emballasje	0.36 kg
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP66



Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Inngangsspenning DC	0 V
Type kommunikasjon	blåtann
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
Sensorteknologi	Infrarød
Sensor rekkevidde	3 m
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.