



Art.-Nr: YMOBM-RA-CESR
CASAMBI® passive infrared sensor
for ceiling installation, detection range 5-7m,

CASAMBI® motion detectors consist of integrated CASAMBI® technology and make it possible to control luminaires without wiring work. Use the CASAMBI® app to configure parameters such as brightness and automatically switching on and off at dusk or movement. This can result in savings of up to 90%. The sensors are available in various designs for ceiling mounting or recessed installation and various detection zones from 5 to 28 m.

- Passive infrared sensor for ceiling mounting
- Detection zone: 5-7 m
- Colour: white
- IP20



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	45 mm
Produktdimensjoner bredde	91 mm
Produktmål høyde	91 mm
Produktvekt	0.18 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	95 mm
Emballasjemål bredde	95 mm
Emballasjemål høyde	75 mm
Vekt inkludert emballasje	0.28 kg
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20



Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	75 °C
CS_GROUP.HousingTemperature	
Omgivelsestemperatur (maks.)	70 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Dimming type	CASAMBI
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Type kommunikasjon	blåtann
Maks. sendeffekt	+4 dBm
Sensorteknologi	Infrarød
Sensor rekkevidde	7 m
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon, Veggkonstruksjon

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.