



Art.-Nr: YMOBM-RE-CEFL
CASAMBI® passive infrared sensor
for recessed ceiling installation, detection

CASAMBI® motion detectors consist of integrated CASAMBI® technology and make it possible to control luminaires without wiring work. Use the CASAMBI® app to configure parameters such as brightness and automatically switching on and off at dusk or movement. This can result in savings of up to 90%. The sensors are available in various designs for ceiling mounting or recessed installation and various detection zones from 5 to 28 m.

- Passive infrared sensor for recessed ceiling mounting
- Detection zone: 5-7 m
- Colour: white
- IP20



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	79 mm
Produktdimensjoner bredde	85 mm
Produktmål høyde	85 mm
Produktvekt	95 g
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	95 mm
Emballasjemål bredde	95 mm
Emballasjemål høyde	75 mm
Vekt inkludert emballasje	115 g
CS_GROUP.CutoutDimensions	
diameter	60 mm
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
IP-beskyttelse)	IP20
Oppbevaringstemperaturområde	



Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	75 °C
CS_GROUP.HousingTemperature	
Omgivelsestemperatur (maks.)	70 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Type kommunikasjon	blåtann
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
Sensorteknologi	Infrarød
Sensor rekkevidde	7 m
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.