



Art.-Nr.: YMOCA-DIMM-MINI CASA Dimm Mini Phasenabschnitt-

NEUHEIT! Voraussichtlich Verfügbar ab 01.10.2024

Der CASA DIMM Mini ist speziell für die Unterputzmontage entwickelt und steuert Phasenabschnittsdimmbare Leuchten/Treiber. Ausgangsleistung 200W LED. Gesteuert wird es drahtlos mit der CASAMBI® App.



TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Verbrauch Standby	0,5 W
Ausgangsleistung max.	200 W
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Lastarten	Kapazitive Last
Kommunikationsart	Wireless, Casambi
Dimmungsart	TRIAC
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Tauglich	Ja
CASAMBI Inside	Ja
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS
Schutzart IP	IP 20
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 C°
Lagertemperaturbereich	-25 bis +75 C°
Gehäusetemperatur max., tc	70 C°



Physikalische Daten	
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße L	50 mm
Produktmaße B	48 mm
Produktmaße H	21,6 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0,05 kg
Verpackungsmaße L	60 mm
Verpackungsmaße B	60 mm
Verpackungsmaße H	34 mm