



Art.-Nr: YMOCA-PWM-04
CASAMBI® PWM4 module
4-channel, 144W (24V) / 72W (12V), max. Input

This module can be fitted wherever the user needs it and enables direct access to all key functions of the CASAMBI® lighting control system. For instance the dimming, switching on and off of luminaires and also setting the RGB and RGBW in the colour selection field. The timer can also be used to preset various scenes.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	72.6 mm
Produktdimensjoner bredde	30 mm
Produktmål høyde	18 mm
Produktvekt	23 g
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Sertifisering	
Sertifisering	CE
beskyttelses klasse	3
IP-beskyttelse)	IP20
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
CS_GROUP.HousingTemperature	
Omgivelsestemperatur (maks.)	75 °C
Elektrisk forbindelse	



Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	PWM, CASAMBI
Standby-forbruk	0.3 W
Strømforsyning	
DC-egnetet	Ja
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+45 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Type kommunikasjon	blåtann
Maks. sendeeffekt	+4 dBm

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.