



No. d'art.: YMOCA-ROLLO-MINI-LR CASA Rollo Mini

NEW! Expected to be available from 01.10.2024

The CASA ROLLO Mini Module is specially designed for flush mounting and offers convenient control of shutters, blinds, or awnings via the configurable button or the practical app. With the additional "Long Range" feature, you can now enjoy reliable control from greater distances.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Consommation en veille	0,2 W
Coupe transversale	1,5 mm ²
Cycles de commutation	50 000
Types de charges	Charge inductive
Type de communication	Sans fil, Casambi
Sortie de commutation	345 VA
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
max. Transmettre la puissance	+4 dBm
CASAMBI Ready	Oui
CASAMBI Inside	Oui
Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Degré de protection (IP)	IP 20
Température ambiante	-20 à +50 C°
Température de stockage	-25 à +75 C°
Température du boîtier max.	60 C°



Données physiques	
Dimensions du produit longueur	50 mm
Dimensions du produit largeur	48 mm
Dimensions du produit hauteur	30 mm
Poids avec emballage	0,1 kg
Longueur d'emballage	60 mm
Largeur d'emballage	60 mm
Hauteur d'emballage	34 mm