



**Art.-Nr: YMOCA-SAL-2016**  
**Salvador 2016**  
**Capable of managing up to 16 DALI driver addresses with integrated DALI bus power supply.**



The Salvador Series 2000 seamlessly integrates wired DALI drivers into the Casambi system. When integrated, DALI luminaires appear as luminaires in the Casambi network. Notably, this product supports industry standards such as DALI D4i, DALI DT6, and DALI DT8.

The Salvador Series 2000 is only for connecting to DALI drivers. No DALI controls must be connected to Salvador Series 2000 products.

The Salvador Series 2000 has integrated 130 mA bus power supply for the DALI operation.

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/YMOCA-SAL-2016](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-SAL-2016)



## TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	127 mm
Produktdimensjoner bredde	67 mm
Produktmål høyde	28 mm
Produktvekt	120 g
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
Boligtemperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	+55 °C
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+50 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	



Input vokltage AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Ekstern strømforsyningsenhet	No
Type kommunikasjon	CASAMBI, blåttann, DALI 1, DALI 2
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+8 dBm
BMS	DALI
DALI bussforsyning	Yes
DALI bussspenning	12 - 15 VDC
DALI utgangsstrøm	130 mA
Antall DALI-adresser	16 Stk.
CASAMBI repeatere	Ja
Sertifiseringer	CE
<b>CASAMBI-tilkobling</b>	
Mounting	Universell
Tilkoblingstverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>

Fra: 29.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.