



Art.-Nr: YMOCA-SAL-2064
Salvador 2064
Verwaltet bis zu 64 DALI-Treiberadressen mit integrierter DALI-Busversorgung



Die Salvador Series 2000 integriert kabelgebundene DALI-Treiber nahtlos in das Casambi-System. Nach der Integration erscheinen DALI-Leuchten als Leuchten im Casambi-Netzwerk. Bemerkenswert ist, dass dieses Produkt Industriestandards wie DALI D4i, DALI DT6 und DALI DT8 unterstützt.

Die Salvador Series 2000 dient ausschließlich zum Anschluss an DALI-Treiber. Es dürfen keine DALI-Steuergeräte an Produkte der Salvador Series 2000 angeschlossen werden.

Die Salvador Series 2000 verfügt über eine integrierte Busversorgung mit 130 mA für den DALI-Betrieb.

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YMOCA-SAL-2064



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	127 mm
Produktmaße Breite	67 mm
Produktmaße Höhe	28 mm
Produktgewicht	120 g
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+75 °C
Gehäusetemperatur	
Umgebungstemperatur (Max)	+55 °C
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+50 °C



CASAMBI Produkte	
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Externes Netzteil	No
Kommunikationsart	Bluetooth, CASAMBI, DALI 1, DALI 2
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+8 dBm
BMS	DALi
DALI Busversorgung	Yes
DALI Busspannung	12 - 15 VDC
DALI Ausgangsstrom	130
Anzahl der DALI-Adressen	64 Stk.
CASAMBI Repeater	Ja
Zertifizierungen	CE
CASAMBI Verbindung	
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²