




**Art.-Nr: YWDLA-LPWD-5301-UI**  
**LED pendant luminaire "LARO", c- surface mounting, direct / indirect distribution, 1122x93x80mm, 53W, 5700lm, 3000K, CRI >80, IP40, UGR <19, Dali dimmable**

LED ceiling- and wall-mounted luminaire, LARO series, with direct and direct/indirect beam. Housing made from aluminium, white, powder-coated. Diffuser made from plastic (PMMA), micro-prismatic, UV-stabilised. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), integrated. UGR < 19 and screen-compliant in accordance with EN 12464-1. Version with CASAMBI Bluetooth control available.



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1122 mm
Produktdimensjoner bredde	93 mm
Produktmål høyde	80 mm
Produktvekt	4.7 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1300 mm
Emballasjemål bredde	150 mm
Emballasjemål høyde	150 mm
Vekt inkludert emballasje	4.9 kg
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	




Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimming type	DALI
Systemytelse	53 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	20 A
Maktfaktor	0.98 PF
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	5700 lm
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	68/66 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	15.3
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	108 lm/w
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Pendel
<b>Strømforsyning</b>	
Antall strømforsyninger på LS B10A	13 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	20 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	20 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	33 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG





stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.