



Art.-Nr: ZAW013SC-COOL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
vegg, Selvkontroll, 3 timer, , IP65, Sinkstøping, hvit

Robust wall-mounted Zinc die-cast luminaire for the lighting of escape and rescue routes in exit areas according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. Appealing design with concealed screws.

Available for central power systems or as a LED self-contained emergency luminaire.

The COOL light is equipped with an external battery housing for installation in the building. The installation of the lamp can be done outdoors or in cold stores.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | vegg |
| piktogram | Nei |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 8 |
| Sertifisering | Sjøpeltømming, CE |
| beskyttelses klasse | 1 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | SelfControl |
| Brotid | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |
| Maks effekt. | 4,6 W |
| Ytelse DS | 3,3 W |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS | 1 W |
| dybde | 315 mm |
| Bredde | 65 mm |
| Høyde | 140 mm |
| Vekt | 2.1 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.22 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 190 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| Opprinnelsesland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260349824507 |

TEKNISK TEGNING



Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.