



Art.-Nr: ZAW013SC-COOLIP54
Sikkerhetslys Enkelt batteri
vegg, Selvkontroll, 3 timer, , IP65, Sinkstøping, hvit

Robust wall-mounted Zinc die-cast luminaire for the lighting of escape and rescue routes in exit areas according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. Appealing design with concealed screws.

Available for central power systems or as a LED self-contained emergency luminaire.

The COOL light is equipped with an external battery housing for installation in the building. The installation of the lamp can be done outdoors or in cold stores.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	vegg
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	Sjøpeltømming, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	3,3 W



Ytelse BS	1 W
dybde	315 mm
Bredde	65 mm
Høyde	140 mm
Vekt	2.1
Vekt inkludert emballasje	2.22
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260581710071

TEKNISK TEGNING



Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.