



Art.-Nr: ZPMR029ML

Oprawa Ewakuacyjna Centralna Bateria

Montaż na podłodze, Centralna bateria (ML), CBS, , IP65, Odlew cynkowy, Antracyt

Lampa słupkowa ma gładki, cylindryczny korpus bez wystających elementów. Wykonana jest z odlewane go ciśnieniowo aluminium z antracytowym wykończeniem. Emisja światła jest wykonana z wytrzymałego, przezroczystego poliwęglanu i umożliwia równomierny rozsył światła wokół oprawy.

Oprawa nadaje się szczególnie do oświetlania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych na zewnątrz budynku, aż do bezpiecznego obszaru.

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/ZPMR029ML



DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Montaż na podłodze
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlew cynkowy
Kolor obudowy	Antracyt
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	10
Certyfikaty	WEEE, CE
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	Awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V



Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	11,5 W
Moc DS	11,5 W
Moc BS	1,5 W
Temperatura otoczenia DS	-20 °C do 50 °C
Temperatura otoczenia BS	-20 °C do 50 °C
Wysokość	800 mm
Średnica	160 mm
Waga	7
Waga z opakowaniem	7
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	610 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	610 lm
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260766557408



RYSUNEK TECHNICZNY

